

TELEKOM *Assist*



Multiform Printing

Stampante a matrice per alti volumi di lavoro

La stampante PP404, offre soluzioni vantaggiose per la stampa di tabulati e moduli speciali.

Per la sua affidabilità ed efficienza, è indicata in ambienti industriali, di logistica e retail.

- 5 copie con alta qualità di stampa
- Inserimento carta frontale
- Inseritore manuale opzionale



CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-------------------------------|---|
| Testina | 24 aghi |
| Larghezza di stampa | 136 colonne a 10 chrs/pollice |
| Tipi di stampa | DQ (data) NLQ (near letter quality) e LQ (letter quality) |
| Velocità di stampa | DQ 500 cps a 10 cpi NLQ 250 cps LQ 125 cps |
| Velocità media | DQ 470 pagine ora NLQ 350 pagine ora LQ 210 pagine ora Secondo standard ECMA 132 |
| Carico medio di lavoro | 20000 pagine/mese |
| MTBF | 10000 ore al 25% |
| Rumorosità | Norme ISO 7779 < 53 dBA |

CONNETTIVITÀ

| | |
|------------------------------|---|
| Interfacce | Standard parallela Centronics e seriale RS232C/V24 o RS422 |
| Emulazioni | IBM Proprinter XL24, Epson LQ2550/1060; (esc/P2) Philips GP 310/490 Compuprint BC |
| Buffer | Oltre a 48Kbyte |
| Set Caratteri | ISO 7 BIT in 11 versioni incluso ASCII; IBM PC; ISO 8859/1; IBM set 1/set 2 in 14 versioni; IBM code pages 437,850,860,863,865 Epson Ex. Set caratteri in 15 versioni |
| Font | Draft quality, Data, Data block an Data large Near letter e Letter quality; Courier, letter gothic, Micro OCR-A e OCR-B, Orator, Orator C, Prestige, Roman, Script Grassetto, corsivo evidenziato, sottolineato |
| Altezza caratteri | 10,12,15,17.1,18,20 e proporzionale |
| Spaziatura caratteri | 2,3,4,6, a 360 linee/police |
| Bar Code | EAN8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128 Incluso EAN 128, Codabar 2 di 5 industrial, interleaved 2 di 5 MSI Mod 10/10 e Postnet tutti orizzontali/verticali |
| Grafica | Stampa uni/bidirezionale selezionabile |
| Risoluzione caratteri | Massima 360 x 360 dpi |
| Macros | Selezionabili da software o pannello di controllo |

FORMATI CARTA

| | |
|--------------------------|--|
| Gestione | Frontale da due formati selezionabile tramite software o pannello di controllo |
| Gap | Controllo automatico - distanza ottimale tra testina e Carta basata sullo spessore della carta |
| Copie | 1 originale + 5 copie per un max di 0.5 mm |
| Inserimento carta | Trattori spinta/tiro |
| Larghezza carta | Da 4 a 6 pollici |
| Peso carta | Da 60 a 90 g/m ² |
| Altre funzioni | Paper jam Velocità di 11 pollici/secondo caricamento carta Zero tear off |

PANNELLO DI CONTROLLO

| | |
|----------------|------------------------|
| Display | Display a 16 caratteri |
|----------------|------------------------|

OPZIONI

| | |
|---------------------------|--|
| Inseritore manuale | Per facilitare l'inserimento di fogli singoli |
| Supporto stampante | Per un corretto funzionamento della stampante e per un migliore ripiegatura della carta Dimensioni: 611 x 540 x 750 mm Peso 10 kg c.a. |

CONSUMABILI

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Nastro | Nylon nero 16 milioni caratteri |
|---------------|---------------------------------|

AMBIENTAZIONE

| | |
|--------------------|------------------------|
| Temperatura | +10-35 g/c |
| Umidità | 20-80%, non condensing |

DIMENSIONI

| | |
|--------------|--------------------|
| HxLxP | 273 x 635 x 390 mm |
| Peso | 20,7 Kg |