

# TELEKOM *Assist*



## Multiform Printing

### Stampante a matrice per alti volumi di lavoro

Il modello PP405, con le sue qualità di precisione e flessibilità nel gestire diversi formati di carta è adattabile in diverse applicazioni.

Interfacce opzionali ed accessori, fanno della PP405 la giusta scelta per ambienti dove l'alta affidabilità e velocità di stampa sono richieste.

- gestione carta flessibile
- possibilità di configurazioni diverse
- veloce ed affidabile



#### CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Testina</b>	24 aghi controllo automatico del gap
<b>Larghezza di stampa</b>	136 colonne a 10 chrs/pollice
<b>Velocità di stampa</b>	DQ 600 cps a 10 cpi NLQ 300 cps a 10 cpi LQ 150 cps a 10 cpi
<b>Velocità media</b>	DQ 507/490 pagine ora NLQ 398/386 pagine ora LQ 251/248 pagine ora Secondo standard ECMA 132
<b>Carico medio di lavoro</b>	20000 pagine/mese
<b>MTBF</b>	10000 ore al 30%
<b>Vita testina</b>	400 milioni di caratteri

#### PANNELLO DI CONTROLLO

<b>Display</b>	Display a 16 caratteri
----------------	------------------------

#### CONNETTIVITA'

<b>Controller</b>	Standard parallela Centronics e seriale RS232C Opzionale IBM Coax/Twinax con PC/Host Intelligent Switching che permette la stampa seriale o parallela Connessione diretta Ethernet a Novell/TCP/IP o Lan Manager
<b>Emulazioni</b>	IBM Proprienter XL24, Epson LQ2550/1060 Philips GP 310/490 Compuprint BC HP
<b>Caratteri NLQ</b>	Courier, Letter Gothic, Prestige, Micro, Orator, Orator-C, Roman, Script, OCR-A e OCR-B
<b>Altezza caratteri</b>	10, 12, 15, 17.1, 18, 20 e proporzionale
<b>Spaziatura caratteri</b>	2, 3, 4, 6, 8, superiore a 360 linee/pollice
<b>Risoluzione caratteri</b>	massima 360 x 360 dpi
<b>Buffer</b>	Standard: superiore a 16 Kbyte selezionabile Opzionale: espandibile oltre a 64 Kbyte

#### RUMOROSITA'

<b>Norme ISO 7779</b>	55 dBA in stampa
-----------------------	------------------

#### FORMATI CARTA

<b>Gestione</b>	Frontale da tre a cinque formati selezionabile tramite software o pannello di controllo
<b>Modulo Continuo</b>	Trattori con posizione di parcheggio, funzione Tear Off
<b>Fogli singoli</b>	Standard, inserimento frontale e manuale Cassetto uscita 360 fogli Opzionale 3 cassette automatici
<b>Larghezza carta</b>	Modulo continuo 4-16 pollici; inseritore 105-305 mm
<b>Grammatura carta</b>	Modulo continuo 60/90 g/m <sup>2</sup> Inseritore 60-160 g/m <sup>2</sup> Formati speciali fino a 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Copie</b>	1 originale + 5 copie per un max di 0,5 mm

#### CONSUMABILI

<b>Nastri</b>	Nero da 16 milioni caratteri Opzionale: 4 colori con kit colore
---------------	--

#### CONSUMI

<b>Vantaggio/frequenza</b>	100-120/200-240 V, 50-60 Hz
<b>Consumi</b>	160 VA - in stampa; 40 VA stand-by

#### AMBIENTAZIONE

<b>Temperatura</b>	+10-35 g/c
<b>Umidità</b>	20-80%, non condensing

#### DIMENSIONI

<b>HxLxP</b>	273 x 635 x 390 mm
<b>Peso</b>	22,7 Kg

#### OPZIONI

<b>Inseritore</b>	A4 Verticale/Orizzontale, A5, B5 e A6
<b>Cassetto Uscita</b>	180 fg a 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Cassetto Speciale</b>	Capacità 180 fg a 80 g/m <sup>2</sup> o 40 buste 70/90 g/m <sup>2</sup>
<b>Font card - Bar code</b>	Code 39, Codebar, EAN8, EAN13, Industrial 2 di 5 e interleaved 2 di 5
<b>Memoria</b>	128 Kbyte per 64 Kbyte in ricezione espansione buffer e 64 Kbyte per BackUp e Scarico Font